



ΘΕΜΑ : Προδιαγραφές και εξοπλισμός για σασί EURODOORwood 20

Το φύλλο της πόρτας είναι αδιάρρηκτο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ειδική σκληρότητα. Το εσωτερικό φύλλο θωράκισης, με πάχος 0,8mm, έχει τρεις κάθετες νευρώσεις που ενισχύουν τη θωράκιση. Το εξωτερικό φύλλο της πόρτας έχει πάχος 1mm.

Κάσα από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, με πάχος 1,5mm, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο ματ σαγρέ. Έχει ειδικό άνοιγμα για τοποθέτηση θερμοηχομονωτικού λάστιχου στη κάσα. Η κάσα ενισχύεται με ενσωματωμένη προκάσα σε μορφή κοιλοδικού στα 2 κάθετα το κεφαλάρι είναι ανοικτού τύπου.

Στη μπροστινή πλευρά έχει 2 τριπλά κινητά έμβολα 1 πάνω και 1 κάτω από την κλειδαριά, 1 κινητό έμβολο στην επάνω πλευρά του φύλλου, 4 τέσσερα έμβολα της κλειδαριάς με μικρό κλειδί ασφαλείας και την γλώσσα, όπως και τον μηχανισμό ελεγχόμενου ανοίγματος (σύρτης νυκτός παλινδρομικός). Στη πίσω πλευρά του θυρόφυλλου υπάρχουν 7 σταθερά έμβολα.

Μεντεσέδες βαρεούς τύπου ρυθμιζόμενοι κατά ύψος καθώς και λάστιχο PDM 8X8 αυτοκόλλητο για την μεταλλική γωνία μήκους 5,5m και λάστιχο φούσκα για την μεταλλική κάσα μήκους 5,5m. Ρύθμιση της γλώσσας της κλειδαριάς (αντίκρισμα κλειδαριάς). Πανοραμικό ματάκι. Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης. Εξαρτήματα πόρτας (πόμολα, χερούλι) σε χρυσό , μπρονζέ , νίκελ ματ και μαύρα.

Οι τυποποιημένες διαστάσεις είναι οι ακόλουθες:

ΠΛΑΤΟΣ : 90,95,100 cm ΥΨΟΣ : 205,210,215 cm

Δυνατότητα ειδικής κατασκευής.

